fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Appareil à rayons X Yxlon MU 2000 ZU2271, utilisé



Fabricant : Yxlon

Réf. produit :
ZU2271

Description

Description du produit :

Vous êtes à la recherche d'un système d'inspection par rayons X fiable pour votre entreprise ? Ne cherchez pas plus loin que l'appareil à rayons X Yxlon MU 2000 ZU2271. Cette machine de haute qualité, fabriquée par YXLON en 2008, est équipée d'un puissant tube à rayons X de 160 kV et n'a que 600 heures d'utilisation. Avec une large gamme de capacités de test, y compris la radiographie et le scanner, cette machine est parfaite pour l'inspection des pièces en aluminium. Le détecteur a une surface active de 200 mm x 200 mm et une fréquence d'images de 15 à 30 fps, ce qui garantit des résultats précis à chaque fois. Ne manquez pas cette occasion d'améliorer vos processus d'inspection !

Spécifications du produit :

- **Fabricant :** YXLON
- **Type :** MU 2000

Sous réserve de modifications de la description technique et de vente préalable.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

- **Année :** 2008
- **Puissance :** 160 kV
- **Heures de fonctionnement du tube :** 600 h
- **Salle d'essai/section d'essai :**
  - Salle d'essai de radioscopie (diamètre x hauteur) : 600 mm x 900 mm ; 800 mm x 1 500 mm
  - Cylindre de mesure CT (diamètre x hauteur) : environ 170 mm x 150 mm ; 180 mm x 160 mm
  - Poids de la pièce d'essai : 60 kg
  - Porte-objet de microscope (diamètre)- Plateau tournant : 400 mm / 600 mm
  - Angle d'inclinaison du faisceau* : ± 30° (opt. ± 45°) ; ± 20°
- **Détecteur :**
  - Zone active : 200 mm x 200 mm
  - Taille des pixels : 200 µm / 400 µm
  - Fréquence d'images (détecteur 14 bits) : 15 fps / 30 fps
  - Distance tube à rayons X - détecteur : 695 mm - 995 mm
- **Commentaires :** pour l'inspection de pièces en aluminium
- **Délai de livraison :** immédiat
- **Prix :** sur demande







Created on 12.11.2026
Sous réserve de modifications de la description technique et de vente préalable.