


Centre d'usinage horizontal à deux broches SW BA 422 BA2412, d'occasion



Fabricant : SW

Réf. produit :
BA2412

Description

Centre d'usinage	Horizontal
Fabricant	SW
Modèle	BA 422
Année de fabrication	2020
Heures de service	env. 54 346 h
Heures de rotation	env. 13 569 h

Caractéristiques techniques

- Système de commande : Siemens 840 D SL
- Version avec 2 axes Z indépendants

1. Plages de déplacement (axes)

- Axe X : 400 mm
- Axe Y : 500 mm (extensible en option à 775 mm)
- Axe Z : 425 mm (avec axes Z indépendants pour chaque broche)

2. Unité de broches

- Nombre de broches : 2 (disposées horizontalement)
- Entraxe des broches : 400 mm
- Porte-outil : HSK-A63
- Vitesse de rotation des broches : plage standard de 1 à 17 500 min⁻¹
- Puissance et couple : en fonction du type de broche (par ex. jusqu'à 27 kW / 200 Nm ou jusqu'à 45 kW / 125 Nm)

3. Dynamique et vitesses d'avance

- Avance rapide (X / Y / Z) : env. 55 / 70 / 70 m/min (jusqu'à 100 m/min sur certaines configurations plus récentes ou différentes)
- Accélération max. (X / Y / Z) : env. 8 / 8 / 12 m/s² (varie selon la génération et le modèle)
- Force d'avance (X / Y / Z) : 15 000 / 15 000 / 12 000 N

4. Tables et palettes

- Système de tables : tables planétaires rotatives pivotantes (2 ou 4 satellites avec entraînements à couple)
- Capacité de charge : 2 × 450 kg (par satellite/table)

5. Magasin d'outils

- Type de magasin : système de prélèvement, extensible de manière modulaire
- Positions d'outils : à partir de 2 × 36 positions en standard (extensible à des capacités supérieures, telles que 2 × 60 ou plus)
- Poids max. de l'outil : 10 kg
- Diamètre max. de l'outil : 80 mm (ou 160 mm si les positions adjacentes sont libres)
- Longueur maximale de l'outil : 300 mm

6. Automatisation

Convoyeur à raclettes Knoll 800 K-1

- Convient pour des copeaux de longueur inférieure à 100 mm
- Largeur du convoyeur : 800 mm
- Hauteur de déchargement : 1 100 mm
- Pompe à eaux usées : 400 l/min
- Capacité de liquide de refroidissement : environ 0,3 m³

Knoll PW100/100 -710 filtre compact à bande

7. Dimensions et poids

- Poids de la machine : env. 14 500 kg (jusqu'à 18 000 kg selon les équipements périphériques et la configuration)

Délai de livraison

immédiat

Prix

sur demande



