

Balance haute vitesse à double inclinaison PPW 3000 pour le contrôle de la complétude des composants

**Fabricant :** partnership**Réf. produit :**
AW3050

Description

Dispositif de détection du poids à double inclinaison pour le contrôle de l'exhaustivité

Modèle PPW 3000

Données techniques

Entraînement du plateau de pesée électro-pneumatique

Système de contrôle micro-ordinateur

Temps de la balance 0,2 s

Cycle de pesée 3,5 s

Plage de mesure 5 - 2000 grammes

Plus petite tolérance de poids détectable 0,8 g (1% du poids de l'échantillon)

Dimensions du plateau de pesée

Version standard 500 x 375 x 100/50 mm

autres dimensions selon les besoins du client

Sens du basculement pièces correctes - pièces hors tolérance

Données techniques

Alimentation électrique	115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A
Connexion à la machine à couler sous pression	Fiche Harting, HAN-E, 6 pôles
Câble de connexion	5m (standard)
Pression du système pour le plateau de pesée	4 - 6 bar max.

Description

Configuration via le clavier. L'écran indique le poids de la pièce en grammes, les tolérances en grammes ou en % du poids total et les messages d'erreur. Compensation numérique automatique du zéro après chaque cycle de pesage. Sorties relais. Plateau de pesée en acier inoxydable avec parois latérales de 100/50 mm de hauteur.

Option

Interface série pour PC, imprimante, etc.

Application

- pour le contrôle de l'intégralité après l'assemblage
- rapports de fabrication
- contrôle de qualité

Avantages :

- processus de pesage très rapide
- balance facile à utiliser
- construction robuste

Délai de livraison	sur demande
--------------------	-------------

Prix	sur demande
------	-------------

Sous réserve de modifications.

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA
Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953
E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

