fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Amtsgericht Stuttgart HRA
730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

Haulick RV 160-1600 R Poinçonneuse PR2467, utilisé

Fabricant : Haulick

Réf. produit :
PR2467

Description

Presse à découper	
Fabricant	Haulick
Année de fabrication	1980
Dernière révision	
Commentaire	

Données techniques

Conception de la presse	
Nombre de suspensions	2
Nombre d'actions de glissement	1
sens de transport des matières premières	de gauche à droite
Presse	
Force	1600 kN
Surface de la table (gauche-droite)	1500 mm

Created on 19.12.2025
Sous réserve de modifications de la description technique et de vente préalable.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Amtsgericht Stuttgart HRA
730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

Conception de la presse	
Surface de la table (avant-arrière)	1200 mm
Épaisseur de la plaque de mitre	240 mm
Ouverture dans le lit (gauche-droite)	1300 mm
Ouverture dans le lit (avant-arrière)	300 mm
Nombre de rainures en T	8
Glissière	
Force de glissement	1600 kN
Surface de la table (gauche-droite)	1550 mm
Surface de la table (avant-arrière)	1200 mm
Course	120 mm
Vitesse de course max.	150 /min
Réglage du chariot	150 mm
Vitesse de course min,	15 /min
Vitesse de course max.	150 /min
Dimensions de l'assemblage de l'outil	
Hauteur de fermeture (course vers le bas, réglage vers le haut) BDC	470 mm
Distance entre les colonnes (cadre en H)	1600 mm
Ouverture du passage (passage libre dans les colonnes latérales)	700 mm
Passage libre entre les colonnes latérales (hauteur)	700 mm

Dévidoir	
Fabricant	Schleicher
Année de fabrication	1974

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Amtsgericht Stuttgart HRA
730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

Données techniques

Dérouleur	
Poids de la bobine max.	max 5 t
Largeur de la feuille max.	650 mm
Diamètre de la bobine max.	1500 mm
Plage d'expansion du mandrin	450 - 520 mm
Unité de nivellement	
épaisseur de la tôle	0,5 ÷ 2,5 mm
Nombre de rouleaux de nivellement	6
Nombre de rouleaux d'entrée/sortie	2
Vitesse d'alimentation	6 - 30 m/min
Contrôles en boucle	oui
Alimentateur de bande	
Pas d'alimentation max	9999.9 mm
Système de déclenchement pilote	oui
Hauteur totale	45 d'hauteur totale
Poids	26 t
Délai de livraison	immédiatement
Prix	sur demande

Created on 19.12.2025
Sous réserve de modifications de la description technique et de vente préalable.